Дата формирования «04» августа 2022 г.

Проект плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование объекта

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 157, корпус 3, литер А

Адрес

Nº п/ п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприят ий	Затраты на выполнени е мероприя тий, тыс. руб.	Источник финансиров ания	Ответственн ый исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

І. Подходы к объекту, пути движения

План мероприятий к Паспорту № 6943 от 00.08.2022 г

ГБОУ школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 157, корпус 3, литер А



Выполнил Лист

	Выполнить работы по понижению	10.2022	Своими силами	Средства бюджета	зам. директора по	Улучшение условий	
1.	уклона в зоне входного узла на территорию учреждения (калитки)			СПБ	AXP	доступности для инвалидов,	
	согласно п. 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.11 СП				Свирид Д.Ф.	передвигающихся	
	59.13330.2020.					на кресле-	
						коляске.	
	На входной группе на территорию	11.2022	Согласно	Средства	зам.	Улучшение	
	учреждения установить		счета	бюджета	директора по	условий	
	информационную табличку с			СПБ	AXP	доступности для	
	наименованием учреждения,				Свирид Д.Ф.	инвалидов для	
	контактными телефонами и графиком работы выполненную рельефно-					инвалидов с нарушением	
	точечным шрифтом Брайля, табличку					зрения.	
2.	установить рядом с калиткой со					эрстил.	
	стороны дверной ручки на высоте от 1,2						
	до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии						
	0,1 м от края таблички до края дверного						
	проема (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020, п.6.21.1						
	ГОСТ Р 51671-2015, п. 5.1.1, 5.1.3 СП						
	59.13330.2020).						
	На входной группе на территорию	11.2022	Согласно	Средства	зам.	Улучшение	
3.	учреждения установить наружное		счета	бюджета	директора по	условий	
	вызывное устройства или средства связи			СПБ	AXP	доступности для	
	с персоналом со знаком «ИНВАЛИД»					инвалидов,	

ГБОУ школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 157, корпус 3, литер А

W	МОПОИ «НЯ КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»

2

	(п.6.1.1 СП 59.13330.2020). Высоту панели вызова устройств следует принимать с учетом п.8.1.7 СП 59.13330.2020,				Свирид Д.Ф.	передвигающихся на кресле- коляске.		
4.	рекомендуемая высота 0,85 м. Обратиться по принадлежности для установки ограничительных полусфер на подходах к калитке/входной группе на территорию учреждения для ограничения возможности парковки транспортных средств у входной группы и установить соответствующую информационную табличку для информирования водителей транспортных средств о месте расположения входной группы на территорию учреждения для инвалидов и иных МГН.	11.2022	Согласно счету	Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.		
		II. Входные гру	ппы на терриі	торию здания и	ı в здание			
1.	Привести в соответствие нормативным требованиям места и способ установки наружных вызывных устройств или средств связи с персоналом (п.6.1.1 СП 59.13330.2020) на входной группе на территорию здания и в нижнем основании наружного пандуса входной группы в здание.	01.2023	Согласно счету	Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для инвалидов, передвигающихся		
к Пасп	риятий ГБОУ школа № порту 43 от 197374, Санкт-Петербу		•	. ,.	питер А	MONON «HR KOARCKE 6E3 GAPLEPOB»	Выполнил	Лист

	Высоту панели вызывного устройства следует принимать с учетом п.8.1.7 СП 59.13330.2020, рекомендуемая высота 0,85 м.					на кресле- коляске.	
2.	На наружной лестнице и наружном пандусе входной группы в здание выполнить работы по замене или реконструкции краевых поручней на марше наружной лестницы и пандуса согласно п. 5.1.13, 5.1.16, 6.1.2, 6.2.11, 6.2.12 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261. С двух сторон внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части лестницы. Перед нижним и верхним маршами лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границу лестничного марша на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным	06.2023- 01.2023	Согласно проектно- сметной документа ции	Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий, кроме передвигающихся на кресле-коляске.	

	МОПОМ
100	«HA KOAACKE FF3 FAPHEPOR»
× 10	DES DHPDEPUD»

Выполнил	Лист
	4

завершением вниз, в сторону ограждения		
или стены и т.п.		
Оптимальным вариантом для охвата		
рукой являются поручни округлого		
сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м (для		
детей - 0,03 м). Расстояние в свету		
между поручнем и стеной должно быть		
не менее 0,045 м. Стена вдоль поручня		
должна быть гладкой.		
Пандус должен иметь двухстороннее		
ограждение с поручнями на высоте 0,9 и		
0,7 м; верхний и нижний поручни пандуса		
должны находиться в одной		
вертикальной плоскости с границами		
прохожей части пандуса (краем		
бортика).		
Ширина марша пандуса (расстояние		
между поручнями ограждений пандуса) с		
движением в одном направлении должна		
быть в пределах от 0,9 до 1,0 м.		
Верхний и нижний края поручней пандуса		
должны находиться в одной		
вертикальной плоскости с границами		
прохожей части пандуса (краем		
бортика), в остальном требование к		
поручням пандуса такие же, как у		
поручней лестниц – смотреть выше.		

	МОПОМ
(AG	«HA KONACKE FE3 FREEFERS»
	DES DIN DEI OD

Выполнил	Лист
	5

3.	На наружной лестнице входной группы в здание выполнить работы по установке центрального двустороннего поручня согласно п. 5.1.13 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261. Требования к поручням смотреть предыдущий пункт.	08.2023	Согласно проектно- сметной документа ции	Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий, кроме передвигающихся на кресле- коляске.
4.	Выполнить работы по ремонту или замене противоскользящих полос, установленных на всех ступенях наружной лестницы входной группы в здание. В рамках проводимых работ привести в соответствие покрытие наружной лестницы входной группы (швы между плитками) п. 6.2.8 СП 59.13330.2020.	08.2023	Согласно проектно- сметной документа ции	Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий, кроме передвигающихся на кресле-коляске.
5.	Выполнить работы по контрастированию проступей краевых ступеней лестничного марша наружной лестницы: - должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной	08.2023	Согласно проектно- сметной документа ции	Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для инвалидов с ограничениями по зрению.

	МОПОМ
(Co	«HA KOAACKE 6e3 gaphepob»
	DES DIN DEI CO

Выполнил	Лист
	6

	-						
	полосы и краем проступи ступени - не						
 	более 0,04 м (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).						
6.	Выполнить работы по устройству тактильно-контрастных наземных указателей перед маршем наружной лестницы входной группы в здание согласно п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	08.2023	Согласно проектно- сметной документа ции	Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для инвалидов с ограничениями по зрению.	
7.	Выполнить работы по установке на верхней площадке наружной лестнице входного узла в местах входных групп в здание и тамбурах грязесборных решеток в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м решеток, по размерам и расположению тактильных указателей ГОСТ Р 52875 согласно п. 5.1.10, 6.1.8 СП 59.13330.2020	08.2023	Согласно проектно- сметной документа ции	Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для инвалидов с ограничениями по зрению.	

	МОПОМ
10	«НЯ КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил	Лист
	7

8.	Выполнить работы по реконструкции наружного пандуса входного узла. При наличии возможность оборудовать входной узел пандусом в соответствии с нормативными требованиями п.п. 5.1.14 -5.1.16, 6.1.2, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11 СП 59.13330.2020	08.2023	Согласно проектно- сметной документа ции	Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.		
9.	Выполнить работы по устранению перепадов высот в зоне наружных и внутренних дверей входной группы п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов при входе/выходе их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.	08.2023	Согласно проектно- сметной документа ции	Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.	До выполн работ приобрес перекидн пандус	mu oŭ
10.	Установить/отрегулировать доводчики входных дверей, задержка закрытия продолжительностью не менее 5 с. Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	10.2022	Согласно счету	Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.		
11.	Выполнить работы по установке контрастных к дверному полотну ручек дверей входного узла п.б.4.1 СП 59.13330.2020.	11.2022	Согласно счету	Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР	Улучшение условий доступности для		

к Паспорту № 6943 от <mark>00</mark>.08.2022 г

мероприятий

ГБОУ школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 157, корпус 3, литер А

	МОПОМ
(X gray)	«НА КОЛЯСКЕ
IN AR	БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил Лист

12.	входа, доступного для МГН. (п.6.5.1 СП59.13330.2020; п. п. 4.3.6.7, п. 4.3.6.8,	11.2022	Согласно счету	Средства бюджета СПБ	Свирид Д.Ф. зам. директора по АХР	инвалидов с ограничениями по зрению. Улучшение условий доступности для
	4.3.7.1, 4.3.7.4 ΓΟCT P 52131-2019)				Свирид Д.Ф.	инвалидов всех категорий.
		ІІІ. Пу	ти движения	внутри здания	1	
1.	Произвести контрастную маркировку краевых ступеней лестничных маршей эвакуационных лестниц. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц, доступных МГН, нанести контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями п. 6.2.8 СП59.13330.2020. Поручни лестниц на путях эвакуации должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. (п. 6.2.29, 6.2.30 СП59.13330.2020).	01.2023	Согласно счету	Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.

PE3 EAPPEDOB»

Выполнил	Лист
	9

	мопом
(X gray)	«HA KONACKE
S 10	EE3 EAPHEPOB»

Выполнил	Лист
	10

1.	Помещения Актового зала оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации или приобрести переносную/портативную систему (п. 8.1.7 СП 59.13330.2020). Установить систему усиления обеспечения разборчивости звуковой информации, с возможностью индивидуального и коллективного пользования устройством улучшения звука (ГОСТ Р 51671, п. п. 6.5.12, 8.1.9, 8.1.10 СП 59.13330.2020).	09.2022	Согласно счету	Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для инвалидов для инвалидов с нарушением слуха.
2.	На территории здания и в здании обустроить места отдыха, доступные для МГН, оборудованные скамьями с опорой для спины и подлокотником. Принимают следующие параметры скамьи для МГН в местах отдыха: - сиденье глубиной 0,43-0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°; - высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания - от 0,42 до 0,48 м; - расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья - от 0,13 до 0,15 м; - высота спинки сиденья - от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°.	08.2024	Согласно проектно- сметной документа ции	Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий, кроме инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

	МОПОМ
(Co	«HA KOAACKE 6e3 gaphepob»
	DES DIN DEI CO

Выполнил	Лист
	11

	3. Места для зрителей с ограничением по зрению (п. п. 6.2.20, 6.5.12, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.10, 8.2.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 СП 59.13330.2020). При выполнении работ учесть требования пожарной безопасности и возможность эвакуации, ширину проходов, расположение и площадь мест и обеспечить доступность сцены, в том числе для инвалидов на кресле-коляске.				Свирид Д.Ф.	инвалидов всех категорий	инвалидов на кресле-колясі может быть обеспечена с помощью дан устройства	ке ь
4.	Адаптировать стойку администратора/охраны расположенную на 1 этажа здания для инвалидов, передвигающихся в кресле коляске и с проблемами опорнодвигательного аппарата. Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями - инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. Часть стойки-барьера обслуживания, прилавка следует предусматривать высотой 0,85 м от уровня пола. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места	09.2022	Согласно счету	Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для инвалидов, передвигающихся в кресле коляске и с проблемами опорно-двигательного аппарата.		

МОПОИ «НЯ КОЛЯСКЕ БЕЗ БЯРЬЕРОВ»

Выполнил	Лист
	13

	-	ения услуги должна быть не менее (п. 8.1.7 СП 59.13330.2020)							
	•		V. Caнur	парно-гигиенич	еское помеще	ния			
1.	униве сооте сооте СП 59. Разме табля в каба преду унить диамы коляст наруж - усто опоры зависи - усто для ст уровн длино - уст верхн	рвом этаже здания оборудовать преальную кабину уборной в ветствии с требованиями (гл. 6.3 г.13330.2020). гры универсальной кабины по ице 6.1. СП 59.13330.2020. гры универсальной кабины по ице 6.1. СП 59.13330.2020. гры унивать пространство рядом с газом шириной не менее 0,8 м для гры для одежды, костылей и других градовить в кабине должно грастранство гространство гространство гространство гространство гространые и откидные гроручни у унитаза, в гры должны открываться гры дновить унитаз, имеющий опоручны: высотой - 0,45-0,5 м (от грастранство гространство гр	08.2024	Согласно проектно- сметной документа ции	Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий		
	пан риятий	ΓБΟУ <i>ш</i> κο <i>πα Ν</i> ο 68	83 Приморско	го района Санкг	т-Петепбурга		МОПОМ	Выполнил	Лисп
лероприятий к Паспорту № 6943 от <mark>00</mark> .08.2022 г		ГБОУ школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 157, корпус 3, литер А					«НЯ КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»		14

- установить крючки для одежды,			
костылей и других принадлежностей) (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020);			
- крючки установить на высоте не более			
1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на			
расстоянии не менее 0,6 м от боковой			
стены помещения или другой			
вертикальной плоскости (п. 6.4.2 СП			
59.13330.2020);			
- установить систему тревожной			
сигнализации или двухсторонней			
громкоговорящей связи, со шнуром			
вызова красного цвета с			
захватом/петлей красного цвета			
диаметром не менее 0,05 м; система			
двусторонней связи должна быть			
снабжена звуковыми и визуальными			
аварийными сигнальными устройствами;			
снаружи санузла над дверью следует			
предусмотреть комбинированное			
устройство звуковой и визуальной			
(прерывистой световой) аварийной			
сигнализации. (п. 6.3.6, 6.5.8, 6.5.10 СП			
59.13330.2020);			
- рядом установить информирующие			
тактильные таблички с использованием			
рельефно-точечного шрифта Брайля с			
информационным знаком (п. 4.3.8.2			
приложение Г, рисунок Г.2 ГОСТ Р 52131-			
2019);			

к Паспорту № 6943 от <mark>00</mark>.08.2022 г

мероприятий

ГБОУ школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 157, корпус 3, литер А

МОПОМ
«HA KOAACKE Ge3 Gaphepor»
 oto om oti oo

Выполнил Лист

- установить ведра для мусора с			
системой «качели», обеспечивающей			
открытие крышки при нажатии на одну			
из ее частей или иной системой			
открытия, кроме нижней педали,			
обеспечивающей открытие крышки			
ведра;			
- устроить опорные поручни около			
умывальника (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016);			
- рассмотреть возможность установки			
умывальников с изменяемым углом			
наклона (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016);			
- установить краны с рычажной			
рукояткой (локтевой/хирургический) и			
термостатом или с автоматическими и			
сенсорными кранами бесконтактного			
типа (п.6.3.9 СП 59.13330.2020);			
При выполнении работ учесть			
требование п. 6.4.1 СП59.13330.2020 -			
использовать контрастные сочетания			
цветов в применяемом оборудовании			
(дверь - стена, ручка; санитарный прибор			
- пол, стена; стена - выключатели,			
средства визуальной информации и т.п.).			
Высота установки оборудования и прочих			
устройств, которыми могут			
воспользоваться инвалиды на креслах-			
колясках, следует размещать на высоте			
0,85-1,1 м от уровня пола, на расстоянии			
не менее 0,6 м от боковой стены			

	МОПОМ
(Co	«HA KOAACKE Fe3 Faphepor»
	DEO DIN DEI OD

Выполнил	Лист
	16

2.	- дополнительно обратить внимание, что туалетная бумага должна размещаться в доступном месте, а в свободной зоне, предназначенной для разворота инвалида на креслах-колясках на поверхности пола не могут размещаться никакие предметы, препятствующие движению; -рассмотреть возможность установки зеркал с поворотным механизмом при наличии возможности установить кушетку для переодевания. У двери сан.узла предусмотреть со стороны ручки информационную	08.2024	Согласно счету	Средства бюджета	зам. директора по	Улучшение условий	
	табличку помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери. (п.6.3.6 СП59.13330.2020) знак обозначения отдельной кабины туалета для одного посетителя, доступной для инвалидов на креслах-колясках (п. 4.3.8.2 приложение Г, рисунок Г.4 ГОСТ Р 52131-2019) и мнемо-схему расположения оборудования в сан.узле.			СПБ	АХР Свирид Д.Ф.	доступности для инвалидов с ограничением по зрению	

МОПОИ «НЯ КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил	Лист
	17

	26				Ι	
] 1.	Обратиться по принадлежности для	11.2022	Согласно	Средства	зам.	Улучшение
	оборудования парковочного места для		счету	бюджета	директора по	условий
	инвалидов - размеры, обозначение			СПб	AXP	доступности для
	согласно п.п.5.2.1 – 5.2.4 СП 59.13330.2020.					инвалидов всех
	- каждое специализированное машино-				Свирид Д.Ф.	категорий.
	место для транспортного средства инвалида должно быть обозначено					namecopau.
	дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 и,					
	кроме того, на земельном участке					
	здания - дорожными знаками по ГОСТ Р					
	52289 u FOCT P 52290;					
	- места для стоянки (парковки)					
	транспортных средств, управляемых					
	инвалидами или перевозящих инвалидов,					
	следует размещать вблизи входа в					
	учреждение, доступного для инвалидов,					
	но не далее 50 м;					
	- в местах высадки инвалидов из					
	транспортного средства следует					
	предусматривать продольный и					
	поперечный уклоны поверхности не более					
	20 (1:50) и ровное нескользкое покрытие.					
	- каждое машино-место,					
	·					
	предназначенное для стоянки (парковки)					
	транспортных средств инвалидов,					
	должно иметь хотя бы один доступный					
	пешеходный подход к основным					
	пешеходным путям (тротуару,					

МОПОМ
«HA KONACKE Ge3 Gapbepob»
DES DIN DEI OD-

Выполнил	Лист
	18

	пешеходной дорожке и др.), в том числе для людей, передвигающихся в кресле-				
	коляске;				
	- размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования				
	пандусом или подъемным				
	приспособлением. Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске				
	следует предусматривать размерами				
	6,0x3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади				
	машины. В случае расположения				
	парковочного места вдоль проезжей				
	части его длина должна составлять 6,8				
	м (п. п. 5.2.1 – 5.2.4 СП 59.13330.2020).				
	IIV. Информационное обеспечение	·			
1.	Доработать навигацию и систему информирования в учреждении, разместив поэтажные план схемы с				
	указанием на них доступных маршрутов				
	движения для МГН, указать				
	расположение кабинетов, столовой,				
	актового зала, туалетов, доступного				
	гардероба, путей эвакуации для МГН (п.п.				
Пло			МОПОМ	Выполнил	Лист
к Пасп			«HR KOARCKE		
№ 694 <mark>00</mark> .08.2		197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 157, корпус 3, литер А			19
<mark>00</mark> .08.2	2022 6				

3.	5.1.3, 6.5.1 — 6.5.4 СП 59.13330.2020) или установив на 1 этаже здания информационный терминал согласно п. 6.5.7 СП 59.13330.2020, высота рабочей поверхности п. 6.4.2 СП 59.13330.2020. Разработать единый дизайн и установить информационные таблички на дверях кабинетов, сан. узлов, указатели путей движения в соответствии с п. п. 5.1.1, 6.4.2 СП 59.13330.2020. Таблички должны быть контраста надписей принимают по ГОСТ Р 51671. На входной группе в здание, оборудованной рамкой металлоискателя, установить знак, предупреждающий людей со стимуляторами сердечной деятельности о запрете движения и информационным указателем о пути	08.2024 11.2022	Согласно проектно- сметной документа ции Согласно счету	Средства бюджета СПБ Средства бюджета СПБ	зам. директора по АХР Свирид Д.Ф. зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для инвалидов для инвалидов всех категорий. Улучшение условий доступности для инвалидов для инвалидов для инвалидов всех категорий.	
	следования к ближайшему доступному для данной категории посетителей проходу согласно п. 6.5.1 СП 59.13330.2020						
4.	Выполнить работы по приведению официального сайта Организации https://dkkirova.spb.ru/ в соответствие нормативным требованиям: ГОСТ Р 52872-2019 «ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В	11.2022			зам. директора по АХР Свирид Д.Ф.	Улучшение условий доступности для	

	мопои	Вы
W.	«HA KONACKE 6e3 gapbepob»	

Выполнил	Лист
	20

ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ.	инвалидов всех
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ И	категорий.
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ИНЫЕ	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ	
Требования доступности для людей с	
инвалидностью и других лиц с	
ограничениями жизнедеятельности» по	
уровню A (минимальные требования):	
1. Отредактировать на официальном	
сайте информацию и порядок ее	
размещения в разделе «Доступная	
среда», согласно действующим	
методическим рекомендациям. На всех	
страницах сайта (обязательно на	
главной) должна быть ссылка заметная	
и понятная для посетителя сайта,	
ведущая в раздел «Доступная среда». На	
странице рекомендовано размещать	
основную информацию в виде текста для	
возможности слепым прослушать его с	
помощью специальной программы.	
На всех страницах сайта (обязательно	
на главной) должна быть ссылка	
заметная и понятная для посетителя	
сайта, ведущая в раздел «Доступная	
среда».	
2. Добавить на официальный сайт (в	
раздел «Доступная среда») активную	
ссылку на страничку объекта на сайте	
«Доступная среда жизнедеятельности	

	МОПОМ
100	«HA KOAACKE FF3 FAPHEPOR»
× 10	DES DHPDEPUD»

Выполнил	Лист		
	21		

T	water Comment Township Township			Т		
https	идов Санкт-Петербурга» //www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi					
	tm?id=6943@dsObjectsSISpr 2∂e					
	ещена информация о доступности					
	та по результатам анкетирования					
объе	ma.					
	Директора ГБОУ школа № 683 При	морского	Дедина С. А./			
	района	TO STATE OF THE ST	(2) (2)			
					I a	
План мероприятий	_{План} лероприятий ГБОУ школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга		МОПОМ	Выполнил	Лист	
к Паспорту № 6943 om 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 157, корпус 3, литер А 00.08.2022 г			«НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»		22	